



MS852

二維條碼掃描器

條碼掃描，輕鬆自在



Unitech MS852外觀設計上強調美觀與堅固耐用，輕巧、好握符合人體工學的特性，滿足長時間操作的使用者舒適操作需求，它並通過工業等級IP42的防塵、防水與2公尺耐摔品質認證，耐用的按鍵、強固的線材設計，讓設備運作獲得最佳的妥善率保證，MS852滿足所有商業與工業環境的需求，也支持讀取手機螢幕條碼，都能夠讓不同產業的條碼讀取應用一次到位。

■ 產品特色

- 支援 1D/2D 條碼 手機螢幕讀取
- 超過 90dB 聲響，大LED燈顯示
- 符合人體工學掃描按鍵設計 (手持重心/按鍵回饋)
- 工業防護等級 IP42 與 落摔 2公尺
- 按鍵壽命達到 1千萬次

MS852

規格描述



光學與性能

光源	660nm Hyper Red
感測元件	二維影像式 640 x 400 pixel
解析度	1D : 5 mil / 2D : 6.6 mil
PCS值	20%
掃描方式	手持掃描 / 自動掃描 / 自動切換模式
掃描角度	Skew $\pm 60^\circ$, Pitch $\pm 60^\circ$
掃描提示	LED, 聲響, 震動
掃描距離	

Label / DOF	near	far
Code 39, 5mills	51mm	162mm
Code 128, 5mills	63mm	127mm
PDF417, 6.6mills	63mm	160mm
PDF417, 10mills	45mm	228mm
UPC, 13mills	50mm	317mm
Code39, 20mills	50mm	495mm
Data Matrix, 20mils	38mm	343mm
QR Code, 20mils	38mm	279mm

通訊介面

通訊介面	USB/ RS232C(選購)
------	--------------------

操作環境

IP等級	IP42
操作溫度	-10°C ~ 50°C
儲存溫度	-40°C ~ 70°C
操作溼度	95% 非冷凝
耐摔高度	2公尺

條碼種類

一維條碼	所有主要一維條碼及PDF417
二維條碼	QR Code, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Coda block A, Codablock F, GS1Composite, Han Xin Code

機器規格

機器尺寸	88mm x 72mm x 178mm
機器重量	220克
耗電電流	操作模式 : <205mA 待機模式 : <38mA
機器顏色	黑

認證

安規認證	CE, FCC, BSMI, VCCI
------	---------------------

選購配件

自動切換模式支架



精聯電子股份有限公司 unitech electronics co.,ltd.
http://tw.ute.com info@tw.ute.com 免付費報修諮詢專線 0800-033-388

■ 台灣營業中心	臺北市內湖區新湖二路236號4樓	02-27917988#708	台中分公司	台中市南屯區公益路二段51號15樓A1室	04-23191488#169
中壢分公司	桃園市平鎮區環南路2段11號24樓之1	03-4939110#61	台南分公司	台南市(中區)西門路一段496號2樓	06-2153008#61
新竹分公司	新竹縣竹北市台元街32號3樓之5	03-5600399#66	高雄分公司	高雄市前鎮區民權二路8號7樓	07-3317666#285

■ 全球營業據點 Unitech America Unitech Europe Unitech Japan Unitech Asia Pacific Unitech China Unitech Taiwan

